



# C-Start 250 THD

Gamme Casanova Connected 2022

Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-1 à R111-5  
Équipement Minimum requis accompagné de sa zone attenante

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels  
Igues/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

## C-Start 250 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Start 250 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant au minimum de la réglementation, sous réserve d'être associé à sa Zone Attenante.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant».

Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 250 THD des produits compatibles Grade 3TV. Le coffret de communication est dimensionné comme suit : 250x250mm - 1 rangée.

Il s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.



Désignation

Réf.

C-Start 250 THD G 3TV  
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST250THD

Composition du coffret CST250THD

Équipements optionnels

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m)

- PCST250 Porte en plastique pour coffret 250x250x20mm RAL 9003
- H80116AXD Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H59250IEC/RJ45 Cordon de terminaison TV Grade 3TV lg=2.5m (7/8)



## Zones Attenantes 375



Composition de la ZA375

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45



Composition de la ZA3752PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45



Composition de la ZA3753PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 3PC (raccordées)



# C-Start 250 TVFO

Gamme Casanova Connected 2022

Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-1 à R111-5  
 Equipement Minimum requis accompagné de sa zone attenante

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels  
 Iignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

## C-Start 250 TVFO - Grade 3TV

L'offre C-Start 250 TVFO de Casanova est le coffret de communication correspondant au minimum de la réglementation, sous réserve d'être associé à sa Zone Attenante.

Ce nouveau coffret, intègre un O.N.T Optique/Coaxial. Ce convertisseur passif permet la transformation du signal TV Optique en signal TV coaxial pour une distribution sur prise de communication RJ45 ou sur prise coaxiale.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 250 TVFO des produits compatibles Grade 3TV.

Le coffret de communication est dimensionné comme suit : 250x250mm - 1 rangée.

Il s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 9 prises RJ45.

Désignation

Réf.

C-Start 250 TVFO G3TV  
 4 RJ45 Cat.6A blindés

CST250TVFO

Composition du coffret CST250TVFO

Equipements optionnels



- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 9 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI pour le lien de départ spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- O.N.T Optique/Coaxial convertisseur passif du signal TV optique en signal TV coaxial avec son cordon IEC Prise F mâle/mâle
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m)

- PCST250 Porte en plastique pour coffret 250x250x20mm RAL 9003
- H80116AXD Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H59250IEC/RJ45 Cordon de terminaison TV Grade 3TV lg=2.5m (7/8)



## Zones Attenantes 375



Composition de la ZA375

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45



Composition de la ZA3752PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45



Composition de la ZA3753PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 3PC (raccordées)