



Distributeur TV actif HNI multiple TNT

H18003TNT

Les distributeurs TV CASANOVA

Toutes les solutions TV développées par Casanova, s'intègrent sur rail DIN dans l'ensemble des tableaux de communication Grade 3TV de la gamme Casanova Connected.

Elles peuvent également s'installer dans les coffrets destinés au petit tertiaire. La distribution TNT du H18003TNT se fait sur une chaîne de liaison composée d'un câble Grade 3TV et de connecteurs Grade 3TV/Cat. 6A type H80116AXD.

La solution du distributeur TV et ses fonctionnalités



- Distribution de la TNT sur 3 ports RJ45
- Prévoir en option jusqu'à 3 cordons de brassage Grade 3TV/Cat. 6A type H69xxx
- Prévoir en option jusqu'à 3 Cordons de Terminaison TV - Symétriseur adaptateur de média - Grade 3 TV prise F avec adaptateur IEC Ig=2,5 m (7-8) - H59250IEC/RJ45

Données techniques H18003TNT

Entrée	Connecteurs «F»
Fréquence	5-790Mhz
Sortie 1 - RJ45	5-65 / 88-790Mhz
Gain	18...22dB
Niveau de sortie max. EN 50083-3	103 dBµV
Plage de régulation du gain	0-20dB
Sortie 2 - RJ45	5-65 / 88-790Mhz
Gain	18...22dB
Niveau de sortie max. EN 50083-3	103 dBµV
Plage de régulation du gain	0-20dB
Sortie 3 - RJ45	5-65 / 88-790Mhz
Gain	18...22dB
Niveau de sortie max. EN 50083-3	103 dBµV
Plage de régulation du gain	0-20dB
Alimentation incluse	18VCC

