



Kit DTIo de raccordement d'abonné 1 fibre - Encliquetable sur rail DIN

H665001FOPCxxAC

Description

Le kit DTIo est conseillé pour une installation dans les immeubles neufs. Il permet une intégration rapide dans le tableau de communication de l'abonné.

Le Kit est constitué d'un câble de 1 fibre préconnectée dans le DTIo.

Cette solution ne nécessite pas de matériel d'épissurage pour l'installation chez l'abonné.

Caractéristiques

Câble préconnecté :

- 1 FO monomode G657A2, sous structure semi-serrée.
- Gaine LSOH ivoire stabilisée UV conforme EN 50290-2-27
- Diamètre gaine : 4,1 mm

Terminaison :

- Type de connecteur SC/APC conforme IEC 61754-4, IEC 60874-14-10
- Perte d'insertion : <0,30 dB (Typique : 0.15 dB)
- Réflectance : >60 dB (APC)

DTIo 1 FO :

- Fixation sur rail DIN
- Dimensions : 89,5 x 17,5 x 51,5 mm
- Equipé de raccord optique avec clapet intégré.

Caractéristiques du DTIo :

- Matériaux : Thermoplastique ABS PC sans halogène.
- Couleur : Blanc RAL 9010
- Compatible avec les fibres G657
- 1 raccord SC/APC à clapet de protection interne rétractable pour protéger le centreur céramique.
- 1 emplacement pour étiquette identification
- Indice de protection : IP30 + IK05
- Résistance au feu : UL94 V0.



Contenu

- 1 câble préconnecté 1 FO pré-installée dans le DTIo avec le raccord optique.
- Conditionnement en sachet individuel.
- Plaquette d'identification numérotée.